

**Vollautomatische Umreifungsmaschine gurtbetriebene
Packstückbeförderung und Presseinrichtung**

EP-601 BP Transit



ANSCHRIFT:
EUROPACK24 GMBH
RUDOLF-BREITSCHIED-STR.23
01809 HEIDENAU

TELEFON : 0351-2075120
FAX : 0351-2075121
E-MAIL : info@europack24.de
WEB : www.europack24.de

GESCHÄFTSZEITEN:
MONTAG - FREITAG
VON 08:00 - 18:00 UHR

Vollautomatische Umreifungsmaschine gurtbetriebene Packstückbeförderung und Presseinrichtung

EP-601 BP Transit

HAUPTMERKMALE

	<p>AUTOMATISCHER BANDEINZUG Beim Rollenwechsel wird das Band einfach seitlich in die Maschine eingeführt, die Maschine erledigt den Rest. Easy Strap in!</p>
	<p>AUTO BANDAUSWURF Die Maschine wirft das Band automatisch aus, wenn die Umreifung versehentlich ohne Paket betrieben wurde. Verringert Ausfallzeit.</p>
	<p>KLAPPDECKELTISCH Die Maschine lässt sich bequem öffnen. Die breite Öffnung ermöglicht eine schnelle Reinigung, Inspektion und Wartung des Umreifungskopfes.</p>
	<p>ELEKTRONISCHE BANDSPANNUNGSREGELUNG Die wichtigsten Funktionen können am Bedienpanel betätigt werden. Die Bandspannung kann einfach mit einem Drehregler eingestellt werden.</p>
	<p>RIEMENGETRIEBE Statt Rollenketten sorgt ein Riemengetriebesystem für lange Lebensdauer und leisen Betrieb.</p>

Vollautomatische Umreifungsmaschine gurtbetriebene Packstückbeförderung und Presseinrichtung

EP-601 BP Transit

WEITERE FUNKTIONEN:

- Mehrere Umreifungsfunktionen: Einfach- , Doppel- , Kontinuierlich- oder Transportmodus
- Gesteuerte Heizeinheit
- Niederspannung
- Bandrestauswurf
- Zuverlässiger Bandführungskanal
- Mit Vorschaltssignalgeber sowie Nachschaltssignalgeber

OPTIONEN:

- Siemens PLC Steuerung
- Variable Fördergeschwindigkeit: von 18 Meter/Minute bis zu 42 Meter/Minute
- Edelstahlrahmen SUS 304 (EP-601BSS)

Breite \ Höhe	850	1050	1250
400			
600	S		
800			
1000			

S Standardrahmen : 850 mm (Breite) x 600 mm (Höhe)
andere Rahmengröße auf Anfrage verfügbar

TECHNISCHE DATEN:

Umreifungsbandbreite	8 mm - 12 mm
Umreifungsbandspannung	7 kg - 70 kg
Transportgeschwindigkeit	30 Meter / Minute
Betriebsdruck	6 bar
Anpressdruck	25kg
Luftverbrauch	10 Liter / Zyklus
Dimension	(L)1430 mm x (T)620 mm x (H)1540 mm / Tischhöhe 825 mm
Nettogewicht	347 kg
Elektrische Spezifikation	220V 50/60Hz 1PH