europack24

EP-702BP

immer mehr
als Sie erwarten...

Speed 65 Umreifungen pro Minute

Umreifungsmaschinen der EP-702B - Serie sind weltklasse, umreifen mit Hochgeschwindigkeit und können vollautomatisch in Förderstrecken arbeiten. Diese Maschinen bieten hohe Rentabilität und Perfomance und bieten Ihnen gegenwärtig das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt.

- EP-702B High-Speed vollautomatisch mit Bandförderer
- EP-702BP High-Speed vollautomatisch mit Bandförderer und pneumatischer Presse

VOLLAUTOMATEN

UMREIFUNGSMASCHINEN

EP-702 Reihe

- Innovativ
- Weltklasse
- Für Allzweckanwendungen designed

EP-702B

Unsere EP-702B Transit ist eine vollautomatische Umreifungsmaschine für Produktions- und Verpackungslinien. Sie verarbeitet 5mm, 6mm, 9mm und 12mm PP-Umreifungsbänder.
Die EP-702B ist gegenwärtig die schnellste und zuverlässigste Umreifungsmaschine für Allzweck-Anwendungen auf dem Markt.

HAUPTMERKMALE

Robuster & Kompakter Umreifungskopf
Unsere Maschinen der EP-702 - Reihe verwenden die neuste bürstenlose Motorentechnologie um ein Höchstmaß an Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu garantieren. Alle Motoren sind in Deutschland hergestellt. Für den Umreifungskopf verwenden wir weder Riemen, Kupplungen oder Riemenscheiben. Mit 30% weniger beweglichen Teilen haben diese Maschinen deutlich weniger Verschleißteile und benötigen weniger Wartung.

Hüfthoher automatischer Bandeinzug
Die Maschine ist ergonomisch konzipiert. Der Umreifungsbandrollenwechsel kann mit einem Minimum an Zeit und Kraft erledigt werden.

Freier Zugang zur Bandführung (Patentiert)
Die Steckführung ermöglicht ohne Werkzeug einen freien und schnellen Zugang auf die Bandführung. Wartungsfreundliches Design.

Elektronische Bandspannungseinstellung
Das operative Bedienpanel LCD Display ist auf der Oberseite des Automaten frei zugänglich installiert. Die Bandspannung wird mit einem Drehregler eingestellt.



Loop Eject - Eliminiert Ausfallzeiten
Wenn der Automat versehentlich ohne Paket bedient wird, wirft sie Bandreste aus und fährt selbstständig in die Startposition.

Klappbare Topplatten
Für schnelle Reinigungmaßnahmen, Inspektionen oder Wartungsarbeiten können die Abdeckpaletten einfach geöffnet werden.

OPTIONEN

- Siemens PLC Steuerung
- Bedienfreundlicher Low Strap Sensor
- Energiesparender Sleep Modus
- Umreifen in der Mitte des Packstücks
- Erweiterter Förderbandtisch - 200mm auf beiden Seiten
- Niedrigtischmodel (750mm - 900mm)
- Max.Spannung bis zu 45kg (für 9mm)
- V2A Rostfreier Rahmen (EP-702BS)

WEITERE MERKMALE

- Multiumreifungsfunktion für Einzel-, Doppel-, und kontinuierliche Umreifung oder Durchfuhrmodus
- Variable Fördergeschwindigkeit von 10 bis 60 Meter / Minute
- Integration in Ihr Fördersystem mittels Steckverbindung
- einfaches ändern der Förderrichtung
- schneller Rollenwechsel
- geeignet auch für kleine Packstücke mit einer minimalen Größe von 120mm Breite und 10mm Höhe
- Sensorgesteuerte Heizeinheit gewährleistet immer einen effizienten Verschluß
- Automatische Bandendeerkennung
- einstellbare Tischhöhe (800mm - 900mm)

RAHMENGRÖßE

	Breite (mm)	Höhe (mm)
Klein	550	500
Standard	650	500
Groß	850	600
Extra Groß	1050	800



EP-702B TECHNISCHE DATEN

Bandbreite	5mm, 6mm, 9mm oder 12mm
Bandspannung	1-32 kg (für 5mm, 6mm, 9mm) 1-45 kg (für 12mm)
Geschwindigkeit	bis zu 40 Packete / Minute Zyklen / Minute bis zu 65
Gewicht	225 kg
Elektrische Anforderung	220V 50HZ 1PH 400V 50HZ 3PH

EP-702 Reihe

- Innovativ
- Weltklasse
- Für Allzweckanwendungen designed

EP-702BP

Unsere EP-702BP Transit ist eine vollautomatische Umreifungsmaschine mit Presseinheit für Produktions- und Verpackungslinien. Sie verarbeitet 5mm, 6mm, 9mm und 12mm PP-Umreifungsbänder.
Die EP-702BP ist gegenwärtig die schnellste und zuverlässigste Umreifungsmaschine für Allzweck-Anwendungen auf dem Markt.

Hauptmerkmale

Mit pneumatischer Presse
Die EP-702BP ist der ideale Umreifungsautomat um zu pressendes Material, wie Wellpappen, Papier- und Plastikstapel oder Kartons zu umreifen.
andere Merkmale siehe EP-702B

OPTIONEN

- V2A Edelstahlgehäuse (EP-702BPS)

ander Optionen siehe EP-702B

RAHMENGRÖßEN

	Breite (mm)	Höhe (mm)
Klein	550	500
Standartd	650	500
Groß	850	600
Extra Groß	1050	800



EP-702BP TECHNISCHE DATEN

Bandbreite	5mm, 6mm, 9mm oder 12mm
Bandspannung	1-32 kg (für 5mm, 6mm and 9mm) 1-45 kg (für 12mm)
Geschwindigkeit	bis zu 36 Pakete pro Minute Zyklen/ Minute bis zu 65
Gewicht	250 kg
Druckluft	6 bar
Druckluftverbrauch	7,5 Liter / Zyklus
Elektrische Anforderung	220V 50HZ 1PH 400V 50HZ 3PH

europack24
Europack24 GmbH
Rudolf Breitscheid Strasse 23
01809 Heidenau

Fon: +49 351 - 207 51 20
Fax: +49 351 - 207 51 21

Mail: info@europack24.de
Web: www.europack24.de

CE TÜV