

EP-601 B Transit - Vollautomatische Umreifungsmaschine

mit gurtbetriebener Packstückbeförderung



AUTOMATISCHER BANDEINZUG

Beim Rollenwechsel wird das Band einfach seitlich in die Maschine eingeführt, die Maschine erledigt den Rest. Easy Strap in!



ELEKTRONISCHE BANDSPANNUNGSREGELUNG

Die wichtigsten Funktionen können am Bedienpanel betätigt werden. Die Bandspannung kann einfach mit einem Drehregler eingestellt werden.



AUTO BANDAUSWURF

Die Maschine wirft das Band automatisch aus, wenn die Umreifung versehentlich ohne Paket betrieben wurde. Verringert Ausfallzeit.



KLAPPDECKELTISCH

Die Maschine lässt sich bequem öffnen. Die breite Öffnung ermöglicht eine schnelle Reinigung, Inspektion und Wartung des Umreifungskopfes.



RIEMENGETRIEBE

Statt Rollenketten sorgt ein Riemengetriebesystem für lange Lebensdauer und leisen Betrieb.

2 Jahre Garantie



EP-601 B Transit - Vollautomatische Umreifungsmaschine

mit gurtbetriebener Packstückbeförderung

WEITERE FUNKTIONEN

- Mehrere Umreifungsfunktionen: Einfach- , Doppel- , Kontinuierlich- oder Transportmodus
- Gesteuerte Heizeinheit
- Niederspannung
- Bandrestauswurf
- Zuverlässiger Bandführungskanal
- Mit Vorschaltssignalgeber sowie Nachschaltssignalgeber

OPTIONEN

- Siemens PLC Steuerung
- Variable Fördergeschwindigkeit: von 18 Meter/Minute bis zu 42 Meter/Minute
- Edelstahlrahmen SUS 304 (EP-601BSS)

Breite \ Höhe	850	1050	1250
400			
600			
800			
1000			



Standardrahmen : 850 mm (Breite) x 600 mm (Höhe)
andere Rahmengröße auf Anfrage verfügbar

TECHNISCHE DATEN

Umreifungsbandbreite	8 mm - 12 mm
Umreifungsbandspannung	7 kg - 70 kg
Transportgeschwindigkeit	30 Meter / Minute
Dimension	(L)1430 mm x (T)620 mm x (H)1540 mm / Tischhöhe 825 mm
Nettogewicht	330 kg
Elektrische Spezifikation	220V 50/60Hz 1PH

2 Jahre Garantie

